

GODKENDELSESINDEHAVER:

Neoperl GmbH.
Klosterrungstrasse 9-11
DE-79379 Mülheim
Telefon: +49 7631 188 0
Telefax: +49 7631 188 7252

Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:
Slangesæt for koldt og varmt brugsvand
NEOFLEX SPX
dim. DN6, DN8, DN10, DN13 og DN15 mm


FABRIKAT:

Neoperl Nordic A/S, Danmark
Neoperl GmbH, Tyskland
NPI Italia S.r.l., Italien
Neoperl Xinhui Ltd, CN-Jiangmen

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 8.4.1, stk. 7.

Godkendelsesindehaver er pligtig til, jf. Bygningsreglementets krav, jf. §8.4.1, stk. 6, at byggevaren er godkendt af Energistyrelsen, ifølge bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand.

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: NEOPERL SPX
- Dimension
- Fremstillingsår
- Angivelse af max. temperatur
- Koldt vand: max.: 25 C°
- Varmtvand vand: 70 C°
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Såfremt slangen anvendes som tilslutning af installationsdele der jf. "Norm for vandinstallationer DS 439" stiller krav om montering af en afspærringsventil så skal en sådan monteres på tilgangen til slangen.

Slangen må kun anvendes i samme rum og kun som tilslutning mellem vandinstallation og en wc-cisterne, en enkelt maskine eller et enkelt apparat beregnet for koldt brugsvand, se Bemærkninger.

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

Tilslutningen mellem den faste vandinstallation og cisterne, maskine eller apparat må kun bestå af ét slangesæt.

Slangen må kun tilsluttes ved hjælp af de i begge ender fast monterede koblinger og må højst have en længde på ca. 2 m.

Slangen monteres, så både slangen og den tilsluttede installationsgenstand er let tilgængelig for udskiftning, og så eventuelle utætheder straks kan konstateres.

BEMÆRKNINGER:

Vaskemaskiner, opvaskemaskiner og wc-cisterne i almindelige husholdninger betragtes som maskiner.

Industrielle kaffemaskiner og lignende betragtes som maskiner til drikkevandsbrug, hvis de er forsynet med drikkevandsaftap.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Anvendelse	Som tilslutning af wc-cisterne, vaskemaskine, opvaskemaskine, kaffemaskiner, blandearmaturer eller lignende.
Udførelse	Slangen er fra fabrik monteret med nipler og omløbere.
Materiale	Slangen er af plastic SPX med armering af rustfrit stål. Omløbere er af messing, Ecobrass eller rustfrit stål.
Dimensioner	DN6, DN8, DN10, DN13 og DN15 Koblinger: 3/8" - 1" samt efter ønske.